DTE®

WOODPECKER®

2026

ÜRÜN KATALOĞU

Dr. Talal's Endo Kit

By. Dr. Talal Al-Nahlawi

151 € +KDV

DTE

Dr. Talal's Kit, S6 kavitron cihazı için özel olarak geliştirilmiş ekstra bir uç setidir.

S6 LED

Işıklı Endodontik Kavitron Cihazı

460 € +KDV

UTS Kodu
6944843600628

O-light MAX

Led Işık Cihazı

Yüksek odaklı ışık çıkışı

Geniş spektrum

Yükseltilmiş Işık yoğunluğu

218 € +KDV

UTS Kodu
6944843600314

1 SEC FOR CURING

Yükseltilmiş odaklı ışık çıkışı

Odaklanmış ışık çıkışının benzersiz Woodpecker teknolojisi, ışık açısını %55,85 azaltarak daha konsantre enerji ve daha yüksek kürleme verimliliği sağlar.

US A Brand ile iLed karışımı

US B Brand ile iLed karışımı

DTE

Yükseltilmiş ışık yoğunluğu

iki seçim modu; 2300 mw/cm2 maksimum ışık yoğunluğu ile, 2 mm reçineyi 1 saniyede kürler, bu da onu özellikle ortodontik braketler, porselen kaplamalar ve post yapıştırıcılarına göre uygun kılar.

Yükseltilmiş geniş spektrum

iLed plus Geniş Spektrumlu Kürleme Işığının emisyon dalga boyu aralığı 385nm-515nm'dir ve esas olarak 385nm-420nm dalga bandını ekler. Ek bant, TPO, Tetric N-Ceram Bulk Fill (Ivoclar), Amelogen Plus (Ultradent) ve Ena Hri (Micerium) gibi yeni stil fotobaşlatıcılar içeren reçine malzemelerini daha iyi kürleyebilir. Ek dalga bandı, reçine dökülmesi ve eksik kürlenme riskini de azaltabilir.

iLed plus Spektral Eğrisi ve Reçine Spektral Soğurma

Geleneksel malzemelerin (yukarıdaki kırmızı çizgiyle gösterilen kamfurkinon içeren) ışık emici tepe noktası 460 nm'dir, bu nedenle kürleme hem normal Kürleme Işığı hem de Geniş Spektrumlu Kürleme Işığı ile yapılabilir. Ancak kamforkinon sarımtıraktır ve ağartılmış reçineye veya açık renkli reçineye çok miktarda eklenmesi uygun değildir. Yeni malzemenin ışık emici tepe noktası (yukarıdaki mavi çizgi olan TPO dahil) 405 nm'dir. iLed plus, bu malzemeleri daha iyi kürleyebilen 385nm-420nm'lik ek dalga bandına sahiptir. TPO beyazdır ve ağartılmış reçinelere ve açık renkli reçinelere ilave edilmeye uygundur.

1 SN'DE KÜRLEME

Size yeni bir deneyim sunar

SABİT GÜÇ ÇIKIŞI
Diş restorasyonu için üretildi

360° KÜRLEME
Her açıya ulaşır

AKIŞKAN TASARIM
Daha iyi tutuş hissi

1 SN'de KÜRLEME
2mm reçine

Endo Free
Fırçasız Endomotor Cihazı

DTE

Hafif Piyasemen
Kolay hazırlık

606 € +KDV

Fırçasız motor
Yüksek enerji

Fırçalı motora göre 10 kat fazla hizmet ömrü

Hafif kablosuz piyasemen daha iyi bir tutuş hissi sunar

Ağırlık: 106.8g (piyasemen+anguldurva)

Kordon kısıtlaması olmadan piyasemeni kablosuz sinyalle kontrol edin.

İyi dengelenmiş tasarım, daha kolay hazırlık sağlar.

4 çalışma modu, daha güvenli ve daha verimli hazırlığı garanti eder

İleri dönüş modu / Geri dönüş modu
Pistonlu mod / ATR modu

ATR modu
Eğe, önceden ayarlanmış torka ulaştıktan sonra ayarlanan açı başına resiprok hareket eder.
Dönme açısının doğru kontrolü, aletin ayrılma riskini azaltır ve daha verimli hazırlık sağlar.

10° aralıklı ayarlanabilir resiprok hareket açısı

Resiprok hareket açısının ayar aralığı: 20°-400°

Dönme açısının doğru kontrolü, cihazın ayrılma riskini azaltır ve daha verimli ve daha güvenli hazırlık sağlar.

Apex Locator'a (Uç Bulucu) bağlanabilir

6:1 mini anguldurva daha geniş çalışma alanı sağlar

Kompakt ama güçlü 6:1 hız oranı, yüksek tork uygulaması altında düşük hız ve stabil dönüş sağlar.

Başlık yüksekliği: 9.7mm

Başlık çapı: 8mm

Boyun çağı: 6mm

360° dönebilen anguldurva

Daha esnek çalışma, farklı pozisyonlarda dişlerin hazırlanmasını kolaylaştırır.

AP-H
Airflow Cihazı

DTE

Kolay ve hızlı bağlantısı sayesinde hızlıca takın ve kullanmaya başlayın

Hafif tasarımı sayesinde eliniz yorulmaz.

424,2 € +KDV

UTS Kodu
6944843658896

Suprajinjival & Subjinjival modu ikisi bir arada

0.7mm küçük kalibreli nozül

Üç bölümlü air-polishing piyasemen tasarımı

360° döndürülebilir Önceden bükülebilir subjinjival nozül

Lateral şeffaf toz kabı kalan tozun daha kolay gözlemlenmesini sağlar

Cihazın ağırlığı yaklaşık 125g'dir

Yeni Nesil Doğru Sonuçtan Daha Fazla

DPEX V
Apex Bulucu Cihaz

363,9 € +KDV

Daha stabil, daha güçlü hatalı veri önleme özelliği

25 Ulusal Patent 8 İcat Patenti

UTS Kodu
6944843604497

Fi-P

DTE

2 saniye ısıtma süresi

Yüksek performanslı dönüş sistemi, verimli bir kesim performansı sağlar

0.35mm eğimli uç

Daha ince uçlar, dar kök kanalının derinliklerine nüfuz ederek size daha iyi bir tedavi etkisi sağlar.

Ürün fiyatı

606 € +KDV

Yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü

Sabit sıcaklık aşırı ısınmayı önler.

4 ayrı çalışma sıcaklığı

150°C, 180°C, 200°C, 230°C, piyasadaki farklı gutta-percha markaları ile eşleşebilir.

4 saat dayanıklılık

Yüksek kapasiteli bataryası ve özel ısıtma sistemi, tam dolu şarjla 1500 işlem sağlar.

Tip	Çap	Sivri Uç
WP3504	0.35mm	0.04
WP4004	0.40mm	0.04
WP4504	0.45mm	0.04
WP5004	0.50mm	0.04
WP5506	0.55mm	0.06
WP5508	0.55mm	0.08
WP5510	0.55mm	0.10
WP6072	0.60mm	0.12
WP5508L	0.55mm	0.08

Fi-G: 0°C-230°C için Süre (S)

Woodpecker markası	Korean B markası	Chinese C markası	Chinese D markası
15	24	51	56

Fi-G

Ürün fiyatı

578 € +KDV

15 saniye içinde hızlı ısıtma

Bekleme süresini azaltır ve çalışma verimliliğinizi artırır.

Gutta-percha sızıntısını önler

360 dönebilen iğne

Optimize edilmiş yapısı, 360° üniform dönüş özelliğiyle, gutta-percha sızıntısını etkili bir şekilde önler.

0.5mm enjeksiyon iğnesi

Kolay ulaşılan apikal 3mm kanal daha iyi bir dolgu sağlar.

Geri dönüş önleyici yapıya sahip itme silindiri

Mekanik kilitleme yapısı, itme silindirinin geri dönmesini engeller ve boşlukların oluşmasını önler.

Tip	Boyut	Uzunluk
20G 22mm	20G	22mm
20G 24mm	20G	24mm
20G 28mm	20G	28mm
23G 24mm	23G	24mm
23G 28mm	23G	28mm
25G 24mm	25G	24mm

Fi-G Fi-P

Fİ-G 15 saniyelik en kısa ısıtma ve erime süresini sağlar.

Gutta-percha Obtürasyon Sistemi

Fi-G

0.5mm enjeksiyon iğnesi

Gutta-percha sızıntısını önler
360 derece dönebilen
enjeksiyon iğnesi

15 saniyede hızlı ısıtma

Geri dönüş önleyici yapıya sahip
itme silindiri

Fi-P

0,2 saniyede hızlı ısıtma

0,35 mm eğimli uç

Daha net görüş için LED açılı başlık

Dahili LED, net aydınlatma sağlayarak işlemler sırasında görünürlüğü ve hassasiyeti artırır.

Kaliteli rulmanlara sahip dayanıklı açılı başlık

Yüksek kullanım sıklığında bile sorunsuz çalışma ve uzun ömürlü dayanıklılık için 8 adet yüksek kaliteli rulman ile donatılmıştır.

Stabil güç ve konfor için hassas açılı başlık

Doğruluk ve konfor için tasarlanmıştır — sabit güç ve minimum titreşim sağlar.

Güven veren hassasiyet için yüksek performanslı motor

· 6.2 N·cm tork, 80 N·cm'ye kadar çıkış gücü
· Hafif ve otoklavlanabilir yapı sayesinde pürüzsüz ve güvenli implant işlemleri sağlar

X-Star

Sınırsız Kürleme Çözümü

UTS: 06944843619149

Dalga Boyu:	380 nm – 515 nm
Işık Şiddeti:	1000 – 3000 mW/cm²
Işık Başlığı:	360° dönebilen metal ışık başlığı
Güç:	15 W
LED:	8 adet mavi/mor ve 4 adet beyaz LED çip
Lens Çapı:	12 mm
Işınlama Alanı:	113 mm²
El Aleti Ağırlığı:	108 g
El Aleti Malzemesi:	Havacılık sınıfı alüminyum gövde
Batarya Kapasitesi:	2000 mAh × 2
Şarj Ünitesi:	Dahili ışık ölçerli kablosuz şarj standı, LCD ekran ışık şiddetini gösterir
Batarya Ömrü:	10 saniyelik kürleme ile, iki batarya toplamda 1200 kullanım sağlar

HER KLİNİK DURUMA HAZIR

8 Çalışma Moduna Sahip Hepsi Bir Arada Çözüm

Teşhis Modu

[illegible] için beyaz ışık yayar; çatlak dişlerin tespitinde, doğal diş ile protez dişi ayırt etmede ve rezin ile diş rengini karşılaştırmada kullanılır.

Herhangi bir ekranda Standby (bekleme) düğmesine uzun basarak beyaz ışık teşhis modunu başlatabilirsiniz.

Yüksek Mod

Daha Az Isı

Işık periyodik olarak yanıp sönen bir şekilde verilir ve maksimum ışık şiddeti 1800–2000 mW/cm² seviyesine ulaşır.

Turbo Mod

Daha Az Isı

Işık, periyodik olarak yanıp sönen bir şekilde verilir ve maksimum ışık şiddeti 2700–3000 mW/cm² seviyesine ulaşır.

Ortho Modu

Daha Az Isı

Işık, periyodik olarak yanıp sönen bir şekilde verilir ve maksimum ışık şiddeti 2700–3000 mW/cm² seviyesine ulaşır.

Normal Mod

Daha Az Isı & Standart Isı

Sabit ışık şiddeti: 1000–1200 mW/cm²

Standart Isı

Sabit ışık şiddeti: 1800–2000 mW/cm²

Standart Isı

Sabit ışık şiddeti: 2700–3000 mW/cm²

Standart Isı

Sabit ışık şiddeti: 2700–3000 mW/cm²

Yumuşak Mod

Daha Az Isı & Standart Isı

Işık şiddeti düşük seviyeden başlayarak kademeli olarak 1200 mW/cm²'ye yükselir.

Darbe Modu

Daha Az Isı & Standart Isı

Işık periyodik olarak yanıp sönen bir şekilde verilir ve maksimum ışık şiddeti 1000–1200 mW/cm² seviyesindedir.

Kontrol Modu

1000 €
+ KDV

Hassas Bakım İçin Daha Az Isı

Darbeli çıkış modu: Less Heat (Daha Az Isı).
Less Heat modunda, yalnızca 10 saniyede ≥4 mm kürleme derinliği sağlanırken, sıcaklık sabit güç moduna (STD Heat) kıyasla belirgin şekilde daha düşüktür
Bu mod; düşük sıcaklıkta kürleme gerektiren canlı pulpa vakalarında, uzun süreli kürleme işlemlerinde veya ışınlanan bölgeden daha az ısı oluşumunun gerektiği durumlarda belirgin avantaj sağlar.

Avantajları:

- Hastanın dental pulpasını korur
- Ağız mukozası veya yumuşak dokularda yanık oluşumunu önler
- Hastaya daha konforlu bir tedavi deneyimi sunar

UTS: 06944843619149

D7 LED

Ultrasonik Diş Taşı Temizleme (Scaling) Periodontal Kavitron Cihazı

DTE

Teknik Özellikler & Kullanım Detayları

Çalışma frekansı: ≈28 kHz ±3 kHz

Güç çıkışı: 3 W ~ 20 W civarı

Uyumlu uçlar: “Handpiece” çıkarılabilir, uyumlu farklı uçlarla değiştirilebiliyor

Modlar: Scaling, perio, endo modlarına sahip

Otomatik su besleme sistemi mevcut

Kuplaj/kol tasarımı: Ayarlanabilir tutma kolu, otoklavlanabilir (autoclavable) uçlar/tipler

313 € +KDV

UTS Kodu
06944843601168

Brushless Motor Teknolojisi

Uzun ömürlü, düşük ısı üreten, sessiz ve titreşimsiz çalışma ile konforlu kullanım sağlar.

Ergonomik & Otoklavlanabilir Tasarım

Hafif el parçası doktor yorgunluğunu azaltır, sterilizasyon uyumu ile güvenli kullanım sunar.

Geniş Hız & Tork Aralığı

2.000 – 40.000 rpm ve ayarlanabilir tork kontrolü ile farklı klinik uygulamalara uyumlu çalışır.

LED Aydınlatmalı El Parçası

Operasyon bölgesini en iyi şekilde aydınlatarak hassasiyet ve verimlilik artırır.

Çok Yönlü Klinik Kullanım

Restorasyon, kron-köprü preparasyonu ve endodontik tedaviler için ideal profesyonel çözüm.

MT2

1.500 €
+KDV

UTS Kodu
6944843605173

M2 Pro

Elektrikli Dental Motor

Elektrikli Mikromotor ve Anguldurva Set

1.125 €
+KDV

UTS Kodu
06944843654997

Gelişmiş Döner Endodonti Motoru

Rotary sistemler için optimize edilmiş güçlü motor yapısı ile kanal şekillendirmede maksimum kontrol sağlar.

9 Adet Ön Ayarlı Çalışma Modu

Farklı nikel-titanyum (Ni-Ti) eğe sistemleriyle uyumlu, otomatik tork ve hız kontrol seçenekleri sunar.

Ergonomik + Uzun Pil Ömrü

Kablosuz ve hafif yapısı doktor yorgunluğunu azaltır, güçlü bataryası uzun süre kesintisiz kullanım sağlar.

LED Aydınlatmalı Kablosuz El Parçası

Karanlık kanal girişlerinde bile net görüş sunarak işlem doğruluğunu artırır ve konfor sağlar.

Anti-Break Güvenlik Sistemleri

Otomatik durdurma, Auto-Reverse ve Reciprocation açıları ile eğe kırılma riskini en aza indirir.

Çift mod ayarı

Mod 1: Sıcak bekleme modu
Bu modda güç ve süre ayarlanabilir.

Mod 2: İrrigasyon modu
Bu, çalışma modudur.

Dört zaman modu

Seçilebilir dört zaman modu:
10, 15, 20, — (süre ayarsız)

İrrigasyon modundaki çalışma süreleri:
10 sn, 15 sn, 20 sn, 10 dk

Üç güç seviyesi

Mevcut üç güç seviyesi: E1, E2, E3
Güç seviyesi düşükten yükseğe doğru sıralanmıştır.

313 € +KDV

UTS Kodu
6944843655581

ENDO 3

Ultrasonik Endodontik İrrigasyon Aktivasyon Makinesi

N2 LED
Işıklı Ünite Monte Kavitron Cihazı

DTE

212 € +KDV

i-Sensor

Daha Net ve Daha Dayanıklı!

Tek Tık Kurulum

Kullanıcı tanımlı görüntü işleme

Kullanım yükseltme ücretsiz

Kullanımı kolay yazılım

Tek tıklamayla kolay kurulum ve kullanım sağlayan, kullanımı kolay bir yazılım sunar ve kare fotoğrafların kalitesini önemli ölçüde ve hızla artırabilen güçlü görüntü işleme işlevleriyle donatılmıştır.

80.000+
Bükme

4.4mm
İNCE SENSÖR

1.080 €
+KDV

UTS Kodu
6944843605319

Sensör, **çapraz enfeksiyonu** önlemek için dezenfektan sıvıya daldırılabilir.

Mini Ray

İki hedef grup:
Çocuk / Yetişkin

Üç cihaz seçeneği:
Sensör/Tarayıcı/Film

Beş diş konumu seçeneği:
Azı Dişi / Küçük Azı Dişi /
Kesici Köpek Dişi / Kanin Kesici

Daha Güvenli Kullanım İçin Geliştirilmiş Koruma
Yanlış dokunuşu önlemek için hızlı ekran kilidi

Yeni, yüksek enerjili dönem

Geleneksel AC Güç Frekanslı makinelere kıyasla
Mini Ray, üstün performansa sahip ve daha kararlı X-ışınları üreten Yüksek Frekanslı DC bir makinedir.

1.012 € +KDV

UTS Kodu
6944843658124

Atış açısı **hastanın duruşuna göre**
kalibre edilebilir

DS-II LED

kesme konusunda dünya çapında güvenilir uzman

Hızlıdan Daha Hızlı !

DS-II, DTE'nin temel teknolojisine sahip bir ürün olarak:

tam klinik izleme sistemine sahiptir ve güvenliği garanti eder;

Daha istikrarlı ve verimli titreşim eşleştirmesi ile kademeli sabit frekansı benimser;

Geliştirilmiş yedek parçalarıyla klinik pratiğe daha yakın ve odaklıdır

3.375 € +KDV

UTS Kodu
6944843604237

MotoPex

endo motor

Ön ağırlık merkezi

360° dönebilen açı

6:1
Karşı açı

2000mAh
Lityum pil

Yazılım güncellemesi

Üç kat daha uzun servis ömrü

675 € +KDV

UTS Kodu
6944843603568

Dahili Apex